

Altezza lavoro	31.8 m
Altezza piano calpestio	29.8 m
Sbraccio laterale massimo	21.6 m
Punto d'articolazione	11.35 m
Lavoro in negativo	5.5 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.)
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza	11.7 m
B Larghezza	2.53 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	8.9 m
Altezza in posizione di trasporto	3.75 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
C Altezza a riposo	2.8 m
Escursione Jib	140° (+ 70 / - 70)
Rotazione cesta	180° (+ 90 / - 90)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	3.3 m
D Interasse	3.5 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5 °
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Velocità del vento massima	60 km/h
Pendenza massima	40 %
Pneumatici ripieni in lattice	445 / 65-22.5
Raggio di starzata esterno	5.74 m
Motore	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso totale	20 100 kg

