

Prestazioni

- Altezza di lavoro 48.15 m
- Sbraccio 23.55 m
- Altezza di scavalco 18.40 m
- Rotazione 360° continua
- Portata della piattaforma - Limitata 450 kg
- Portata della piattaforma - Non limitata 270 kg
- Rotazione della piattaforma 180° idraulica
- Lunghezza del jib 2.44 m
- Tipo di articolazione del jib 130° (+75, -55)
- Rotazione orizzontale del jib 125° (55 a destra, 70 a sinistra)
- A. Dimensioni della piattaforma 0.91 m x 2.44 m
- B¹. Larghezza totale (assali retratti) 2.50 m
- B². Larghezza totale (assali estesi) 5.00 m
- C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) 0.70 m
- D. Altezza a riposo 3.10 m
- E¹. Lunghezza a riposo 15.10 m
- E². Lunghezza a riposo (posizione di trasporto) 12.10 m
- F. Interasse (assali estesi) 4.60 m
- G. Luce da terra 0.30 m
- Peso ¹ 26.027 kg
- Max. pressione esercitata al suolo 8.6 kg/cm² DA DEFINIRE
- Velocità di marcia 4.5 km/h
- Pendenza superabile 40 %
- Raggio di sterzata (Interno)
- Assali retratti 7.10 m
- Assali estesi 2.30 m
- Raggio di sterzata (Esterno)
- Assali retratti 9.50 m
- Assali estesi 6.60 m

¹ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

