

Altezza di lavoro	20.76 m
Altezza piano calpestio	18.76 m
Sbraccio laterale massimo	11.91 m
Punto di articolazione	8.52 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione piattaforma	1.83 x 0.80 m
<b>A</b> Lunghezza fuori tutto	8.54 m
<b>B</b> Larghezza fuori tutto	2.41 m
<b>C</b> Altezza a riposo	2.5 m
<b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto	6.19 m
Altezza in posizione di trasporto	3 m
Rotazione cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Angolo di rotazione della torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	41 cm
<b>D</b> Interasse	2.5 m
<b>E</b> Altezza da terra	46 cm
Inclinazione operativa max	4°
Velocità di traslazione proporzionale	0.7 - 5 km/h
Pendenza massima superabile	45 %
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	1025 x 365 mm
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.7 m
Peso	9 785 kg
Batterie	12 x 6 V - 435 Ah (C20)
Generatore corrente elettrica	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)

