

- sistema di bandelle a sollevamento automatico, facile e rapida da caricare e scaricare.
- le dimensioni ultracompatte gli permettono di muoversi agevolmente attraverso porte di accesso, rampe e spazi stretti.
- peso contenuto, solo 510 kg per la versione Indoor e 550 kg per la versione Outdoor
- facile da caricare su normali ascensori, raggiungendo i piani più alti di ogni edificio, laddove altre piattaforme non riescono.

**Misure**

<b>A</b>	<b>Altezza massima del piano di calpestio</b>	2900 mm	<b>Capacità della piattaforma</b>	180 kg
<b>B</b>	<b>Altezza di lavoro</b>	4900 mm	<b>Peso (CE)</b>	510 kg
<b>C</b>	<b>Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)</b>	1710 mm	<b>Numero di occupanti (CE)</b>	1
<b>D</b>	<b>Larghezza basamento</b>	739 mm	<b>Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata</b>	3 km/h
<b>E</b>	<b>Lunghezza basamento</b>	1192 mm	<b>Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata</b>	0,6 km/h
<b>F</b>	<b>Altezza - Piattaforma abbassata</b>	1747 mm	<b>Raise/Lower Speed</b>	16 / 21 sec
<b>G</b>	<b>Lunghezza piano di calpestio</b>	1115 mm	<b>Raggio di sterzata interno</b>	ZERO
<b>H</b>	<b>Larghezza piano di calpestio</b>	680 mm	<b>Raggio di sterzata esterno</b>	1253 mm
<b>I</b>	<b>Altezza minima del piano di calpestio</b>	400 mm	<b>Pendenza superabile</b>	35%
<b>J</b>	<b>Altezza libera dal suolo - fronte</b>	92 mm	<b>Fonte di energia</b>	110/220 V ca 24Vcc
<b>K</b>	<b>Altezza libera dal suolo - centrale</b>	87 mm	<b>Batterie</b>	n° 2 - 12V; 85Ah@20h

