

Specifiche

DIMENSIONI OPERATIVE

Massima altezza di lavoro:	5.10 m
Massima altezza piattaforma:	3.10 m
Dimensioni piattaforma:	1.52 m x 0.75 m
Area d'ingombro:	1.60 m x 0.78 m
Carico operativo sicuro:	250 kg

DIMENSIONI CON PIATTAFORMA CHIUSA

Lunghezza:	1.60 m
Larghezza:	0.78 m
Altezza:	1.85 m
Peso:	342 kg

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE

Batteria:	12V con caricatore automatico.
Alimentazione elettrica:	110V o 230V.
Comandi:	Semplici comandi cesta a pulsante.

ALTRE CARATTERISTICHE

Costruzione:	Sovrastruttura in acciaio pesante, perni in acciaio inossidabile, finitura resistente con verniciatura a polvere.
Sicurezza:	Marchio CE, conforme alla normativa europea vigente, incluse la Direttiva Macchine e la norma di progettazione EN280. Circuito idraulico autoprotetto, ruote autobloccanti
Opzioni:	Allarme inclinazione con blocco automatico. Cesta ristretta per accesso a controsoffitti. Kit portatubi (tubazioni da 2" max). Portautensili. Kit antiurto.

Funzioni di sicurezza

- Circuito idraulico autoprotetto con valvola di ritenuta nel cilindro dell'elevatore
- Le ruote autobloccanti ottimizzate per lavori pesanti forniscono una base sicura durante il sollevamento
- Discesa di emergenza da terra
- Cicalino allarme di salita e discesa

