

Caratteristiche standard

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Pneumatici (solidi anti traccia) | 406 x 125 |
| • Trazione | 24V Elettrica 6 kW |
| • Batterie ciclo prolungato | 4 x 6V 220 A/hr |
| • Caricatore (120/240V - 50/60Hz) | 20 Amp Automatico |
| • Sistema idraulico | 10.6 L |

Prestazioni

- | | |
|--|-------------------------|
| • Altezza di lavoro | 9.77 m |
| • Altezza piattaforma - Sollevata | 7.77 m |
| A. Altezza a riposo | 2.37 m |
| B. Altezza pensilina piattaforma | 1.10 m |
| C. Altezza a riposo (ripiegato) ¹ | 1.98 m |
| D. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.) | 0.76 m x 2.30 m |
| E. Estensione piattaforma | 0.90 m |
| F. Larghezza complessiva | 0.81 m |
| G. Lunghezza complessiva | 2.30 m |
| H. Interasse | 1.88 m |
| I. Luce da terra | 0.09 m |
| • Portata piattaforma ² | 230 kg |
| • Portata estensione piattaforma | 120 kg |
| • Tempo di salita/discisa | 40/40 sec. |
| • Massima altezza di traslazione | 7.77 m |
| • Peso macchina ³ | 2,135 kg |
| • Pressione max. esercitata al suolo | 6.33 kg/cm ² |
| • Velocità di traslazione - Abbassata | 4.4 km/h |
| • Pendenza superabile | 25% |
| • Raggio di sterzata - Interno | Zero |
| • Raggio di sterzata - Esterno | 2.06 m |

¹ Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.

² Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono:
1930ES - 1 persona/120 kg ; 2030ES - 1 persona/160 kg;

³ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Dimensioni

