

**Allestimento standard**

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1,3 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione 24V
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoiaamento elettriche
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 230V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica



Numero di forbici		6
A	mm	11900
B	mm	13900
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	
D	mm	2619
E	mm	1489
F	mm	2112
Portata in interni/numero di persone	kg / nr.	220 / 2
Portata in esterni/numero di persone		-
Motori elettrici trazione	V / kW	24 / 3.0
Centralina idraulica di sollevamento	V / kW	24 / 3.0
Batterie trazione	V / Ah	24 / 300
Massa batterie	kg	4x53
Caricabatterie	V / A	24 / 30
Capacità serbatoio olio	l	17
Velocità di traslazione	km / h	0 -:- 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km / h	0,6
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	2,22
Dimensioni ruote	mm	410 x 130
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,2 / 2,5
Peso complessivo	kg	3000

