

## DATI TECNICI

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Portata                                               | 320 kg          |
| Portata estesa                                        | 113 kg          |
| N. max di occupan                                     | 2               |
| Altezza di lavoro <b>A</b>                            | 13,8 m          |
| Altezza piano della piattaforma <b>B</b>              | 11,8 m          |
| Lunghezza totale <b>C</b>                             | 2,48 m          |
| Larghezza totale <b>D</b>                             | 1,15 m          |
| Altezza totale (parapetto sù) <b>E</b>                | 2,58 m          |
| Altezza di trasporto (parapetto giù)                  | 2,05 m          |
| Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) <b>F</b> | 2,27 m x 1,2 m  |
| Estensione della piattaforma <b>G</b>                 | 0,9 m           |
| Luce libera dal suolo (chiusa)                        | 10 cm           |
| Luce libera dal suolo (aperta)                        | 1,9 cm          |
| Passo                                                 | 1,87 m          |
| Raggio di sterzata (interno)                          | 0 cm            |
| Raggio di sterzata (esterno)                          | 2,2 m           |
| Motori di guida                                       | 24 V / 1,5 kW   |
| Motori di sollevamento                                | 24 V / 4,5 kW   |
| Velocità di traslazione (chiusa)                      | 4 km/h          |
| Velocità di traslazione (aperta)                      | 0,8 km/h        |
| Velocità su/giù                                       | 84/83 sec       |
| Batterie                                              | 4x12 V / 300 Ah |
| Caricabatterie integrato                              | 24V / 25A       |
| Pendenza superabile                                   | 25%             |
| Pendenza massima di lavoro                            | 1,5°/3°         |
| Pneumatici antitraccia                                | ø 381x127 mm    |
| Peso (CE)                                             | 2920 kg         |

