

- Altezza di lavoro 43.30 m
- Sbraccio di lavoro 25.03 m
- Brandeggio (continuo) 360°
- Capacità di carico
  - limitata 450 kg
  - illimitata 230 kg
- Meccanismo di rotazione (idraulico) 180°
- Lunghezza totale del jib 2.44 m
- Range di articolazione del jib 130° verticale (+75° / -55°)
- Range di articolazione JibPLUS® 180° orizzontale
  - A. dimensioni cestello 0.91 m x 2.44 m
  - B¹. larghezza totale (assi ritratti) 2.49 m
  - B². larghezza totale (assi estesi) 3.81 m
  - C. ingombro di coda (durante il lavoro) 1.68 m
  - D. altezza a riposo 3.05 m
  - E¹. lunghezza a riposo 14.89 m
  - E². lunghezza da trasporto 11.86 m
  - F. passo trazione 3.81 m
  - G. luce dal suolo 0.30 m
- Peso<sup>1/2</sup> 20.400 kg
- Pressione max sul terreno<sup>2</sup> 7.52 kg/cm²
- Velocità 5.2 km/h
- Pendenza superabile 45%
- Oscillazione asse 0.30 m
- Raggio di sterzata interno (assi ritratti) 4.39 m
- Raggio di sterzata esterno (assi ritratti) 6.86 m

<sup>1</sup> Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali. <sup>2</sup> Con pneumatici standard.

