

- Altezza di lavoro 47.72 m
- Sbraccio di lavoro 25.03 m
- Brandeggio (continuo) 360°
- Capacità di carico
 - limitata 450 kg
 - illimitata 230 kg
- Meccanismo di rotazione (idraulico) 180°
- Jib telescopico ritratto 4.62 m
- Jib telescopico esteso 7.62 m
- Range di articolazione del jib 120° verticale (+75° / -45°)
 - A. dimensioni cestello 0.91 m x 2.44 m
 - B¹. larghezza totale (assi ritratti) 2.49 m
 - B². larghezza totale (assi estesi) 3.81 m
 - C. ingombro di coda (durante il lavoro) 1.68 m
 - D. altezza a riposo 3.05 m
 - E¹. lunghezza a riposo 18.82 m
 - E². lunghezza da trasporto 13.11 m
 - F. passo trazione 3.81 m
 - G. luce dal suolo 0.30 m
- Peso^{1/2} 22.000 kg
- Pressione max sul terreno² 7.95 kg/cm²
- Velocità 4.8 km/h
- Pendenza superabile 40%
- Oscillazione asse 0.30 m
- Raggio di sterzata interno (assi ritratti) 4.39 m
- Raggio di sterzata esterno (assi ritratti) 6.86 m

