

Altezza lavoro	20.6 m
Altezza piano calpestio	18.6 m
Sbraccio laterale massimo	12.2 m
Punto d'articolazione	8.4 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.)
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta	1.83 x 0.8 m
<b>A</b> Lunghezza	8.8 m
<b>B</b> Larghezza	2.42 m
Altezza a riposo	2.51 m
<b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto	6.5 m
<b>C</b> Altezza in posizione di trasporto	2.93 m
Escursione Jib	140° (+ 60° / - 80°)
Rotazione cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Rotazione torretta	355° non continuous
Sbalzo anteriore	14.2 cm
<b>D</b> Interasse	2.45 m
<b>E</b> Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0.8 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	850 x 340 mm
Raggio angolo est.di sterzata	4.5 m
Motore	Kubota 48.6 kW, stage 5 NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A
Peso totale	9 300 kg

