

Prestazioni

- Altezza di lavoro 18.0 m
- Altezza piattaforma 16.0 m
- Sbraccio orizzontale 10.65 m
- Altezza di scavalco 7.30 m
- Brandeggio 355° non continuo
- Capacità di carico (illimitata) 250 kg
- Rotazione cestello (meccanismo idraulico) 180°
 - A. dimensioni cestello 0.76 m x 1.83 m
 - B. larghezza totale 2.26 m
 - C. ingombro di coda (durante il lavoro) Zero
 - D. altezza a riposo 2.27 m
 - E. lunghezza a riposo 7.77 m
 - F. passo trazione 2.36 m
 - G. luce dal suolo 0.42 m
- Lunghezza totale del jib 1.24 m
- Range di articolazione del jib 145° (+76° -69°)
- Peso* 7985 kg
- Pressione max sul terreno** 6.6 kg/cm²
- Velocità 4.5 km/h
- Pendenza superabile 30%
- Pneumatici FF 315/55 D20
- Pneumatici antitraccia Pneumatici antitraccia
- Raggio di sterzata
 - interno 2.06 m
 - esterno 4.78 m

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.
** Con pneumatici standard.

