

DATI TECNICI

Portata	230 kg
Portata estesa	113 kg
N. max di occupanti	2
Altezza di lavoro A	8 m
Altezza piano della piattaforma B	6 m
Lunghezza totale C	1,86 m
Larghezza totale D	0,76 m
Altezza totale (parapetto sù) E	2,19 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,87 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) F	1,67 m x 0,74 m
Estensione della piattaforma G	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	9 cm
Luce libera dal suolo (aperta)	1,6 cm
Passo	1,36 m
Raggio di sterzata (interno)	0 cm
Raggio di sterzata (esterno)	1,64 m
Motori di guida	24 V / 1 kW
Motori di sollevamento	24 V / 2 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	4,5 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,8 km/h
Velocità su/giù	27/22 sec
Batterie	4x6 V / 210 Ah
Caricabatterie integrato	24V / 25A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°
Pneumatici antitraccia	ø 323x100 mm
Peso (CE)	1420 kg

