

### Caratteristiche standard

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| • Pneumatici (solidi anti traccia) | 406 x 125          |
| • Trazione                         | 24V Elettrica 6 kW |
| • Batterie ciclo prolungato        | 4 x 6V 220 A/hr    |
| • Caricatore (120/240V - 50/60Hz)  | 20 Amp Automatico  |
| • Sistema idraulico                | 10.6 L             |

### Prestazioni

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Altezza di lavoro                          | 9.77 m                  |
| • Altezza piattaforma - Sollevata            | 7.77 m                  |
| A. Altezza a riposo                          | 2.37 m                  |
| B. Altezza pensilina piattaforma             | 1.10 m                  |
| C. Altezza a riposo (ripiegato) <sup>1</sup> | 1.98 m                  |
| D. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.)  | 0.76 m x 2.30 m         |
| E. Estensione piattaforma                    | 0.90 m                  |
| F. Larghezza complessiva                     | 0.81 m                  |
| G. Lunghezza complessiva                     | 2.30 m                  |
| H. Interasse                                 | 1.88 m                  |
| I. Luce da terra                             | 0.09 m                  |
| • Portata piattaforma <sup>2</sup>           | 230 kg                  |
| • Portata estensione piattaforma             | 120 kg                  |
| • Tempo di salita/discesa                    | 40/40 sec.              |
| • Massima altezza di traslazione             | 7.77 m                  |
| • Peso macchina <sup>3</sup>                 | 2,135 kg                |
| • Pressione max. esercitata al suolo         | 6.33 kg/cm <sup>2</sup> |
| • Velocità di traslazione - Abbassata        | 4.4 km/h                |
| • Pendenza superabile                        | 25%                     |
| • Raggio di sterzata - Interno               | Zero                    |
| • Raggio di sterzata - Esterno               | 2.06 m                  |

<sup>1</sup> Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.

<sup>2</sup> Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono: 1930ES - 1 persona/120 kg ; 2030ES - 1 persona/160 kg;

<sup>3</sup> Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



### Dimensioni

