

## DATI TECNICI

Portata	320 kg
Portata estesa	113 kg
N. max di occupan	2
Altezza di lavoro <b>A</b>	13,8 m
Altezza piano della piattaforma <b>B</b>	11,8 m
Lunghezza totale <b>C</b>	2,48 m
Larghezza totale <b>D</b>	1,15 m
Altezza totale (parapetto sù) <b>E</b>	2,58 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,05 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) <b>F</b>	2,27 m x 1,2 m
Estensione della piattaforma <b>G</b>	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	10 cm
Luce libera dal suolo (aperta)	1,9 cm
Passo	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)	0 cm
Raggio di sterzata (esterno)	2,2 m
Motori di guida	24 V / 1,5 kW
Motori di sollevamento	24 V / 4,5 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,8 km/h
Velocità su/giù	84/83 sec
Batterie	4x12 V / 300 Ah
Caricabatterie integrato	24V / 25A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°
Pneumatici antitraccia	ø 381x127 mm
Peso (CE)	2920 kg

