

Prestazioni

- Altezza di lavoro 40.30 m
- Altezza piattaforma 38.30 m
- Sbraccio di lavoro 19.90 m
- Sbraccio orizzontale 19.25 m
- Altezza di scavalamento 18.44 m
- Brandeggio (continuo) 360°
- Capacità di carico limitata 450 kg
- Capacità di carico illimitata 230 kg
- Meccanismo di rotazione (idraulico) 180°
- Lunghezza totale del jib 2.44 m
- Range di articolazione del jib 130° verticale (+75° / -55°)
- Range di articolazione JibPLUS® 125° orizzontale
 - A. dimensioni cestello 0.91 m x 2.44 m
 - B. larghezza totale (assi ritratti) 2.49 m
 - larghezza totale (assi estesi) 3.81 m
 - C. ingombro di coda (durante il lavoro) 0.91 m
 - D. altezza a riposo 3.05 m
 - E. lunghezza a riposo (per trasporto) 11.46 m
 - F. passo trazione 3.81 m
 - G. luce dal suolo 0.30 m
- Peso^{1/2} 21.000 kg
- Pressione max sul terreno 7.03 kg/cm²
- Velocità 5.2 km/h
- Pendenza superabile 45%

¹ Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

² Con pneumatici standard.

